

バーマグネット



ステンレスの筒の中に 磁石を詰めた基本となる製品です。金属分別(鉄・アルミ等) や食品製造・医療・紡績関係など、幅広く微鉄粉除去に使用されています。SUS316L 仕様なので耐食性に優れており食品工場での使用もできます。磁石も耐熱・高磁力等用途に合わせて作れます。両端に M6 ネジ加工 (オス・メス) も可能なので用途に 応じて製品に組み込みが容易にできます。

材質：SUS316L

型式	外径	全長(mm)	重量(g)
BN-25-150	Φ25	150	540
BN-25-200	Φ25	200	720
BN-25-250	Φ25	250	900
BN-25-300	Φ25	300	1080
BN-25-350	Φ25	350	1260
BN-25-400	Φ25	400	1440
BN-25-450	Φ25	450	1620
BN-25-500	Φ25	500	1800

ホッパーマグネット



ホッパー内に設置し（置いて）異物除去に使用します。
ホッパーに設置するだけで使用することが可能です。
既存のホッパー（角型・丸型）に合わせて作製することも可能です。

丸型＜2段式＞

型式	対応寸法：(mm)		マグネット本数	処理量基準 (m ³ /h)
	ΦD1(D2)	H		
HS-2-150	Φ150(220)	90	4+3	3
HS-2-200	Φ200(270)	90	5+4	4.5
HS-2-250	Φ250(320)	90	6+5	7.5

角型＜2段式＞

型式	対応寸法：(mm)		マグネット本数	処理量基準 (m ³ /h)
	□S (S2)	H		
HS-2-150	□150(220)	90	4+3	4
HS-2-200	□200(270)	90	5+4	6
HS-2-250	□250(320)	90	6+5	10

*上記以外の寸法承ります。ご相談ください。

格子マグネット（四方枠タイプ）



主にハウジング（ケース）内に入れて使用します。アウターパイプも取り付けができマグネットに吸着した鉄粉などの清掃も容易にできます。

※アウターパイプとは・・・

バーマグネットの外側に装着するカバーで、マグネット自体異物をつけずにカバーに異物を吸着させます。清掃時はマグネットとアウターパイプを分離することで、アウターパイプについていた異物が落ち清掃も容易になります。

材質：SUS304/SUS316L

型式	寸法(mm)			マグネット本数	処理量目安 (m ³ /h)
	W	L	H		
G4-170-03	170	170	30	3	4
G4-170-02	170	170	30	2	
G4-220-04	220	220	38	4	6
G4-220-03	220	220	38	3	
G4-270-05	270	270	50	5	10
G4-270-04	270	270	50	4	
G4-320-06	320	320	50	6	15
G4-320-05	320	320	50	5	
G4-370-07	370	370	50	7	20
G4-370-06	370	370	50	6	
G4-420-08	420	420	50	8	26
G4-420-07	420	420	50	7	
G4-470-09	470	470	50	9	30
G4-470-08	470	470	50	8	
G4-520-10	520	520	50	10	37
G4-520-09	520	520	50	9	