


ハウジング（格子マグネット用）



HSS-170

ハウジング（ケース）に格子マグネットを入れて使用します。粉体やペレットなどに混入した異物除去に適しています。主に配管を使用したラインなどに組み込んで使用し、格子マグネットは複数段設置することでより効果的に使用できます。格子マグネットはハウジングから容易に取り出せるため清掃も簡単にできます。

※ご参考のため片持格子マグネット<MG3-170>をセットした写真になっています。

●丸配管用ハウジング

材質：SUS304／316

型式	入口/出口	マグネット部 格子マグネット 寸法	高さ (mm)				処理量 目安 (m^3/h)	重量 (kg)
			1 段式	2 段式	3 段式	4 段式		
HSR-170	JIS100A	□170	250	310	370	430	4	10.7
HSR-220	JIS125A JIS150A	□220					6	15.5 17.9
HSR-270	JIS200A	□270					10	27.0
HSR-320	JIS250A	□320					15	36.6
HSR-370	JIS300A	□370					20	45.0
HSR-420	JIS350A	□420					26	55.1

●角配管用ハウジング

材質：SUS304／316

型式	入口/出口	マグネット部 格子マグネット 寸法	高さ (mm)				処理量 目安 (m^3/h)	重量 (kg)
			1 段式	2 段式	3 段式	4 段式		
HSS-170	内寸□100	□170	250	310	370	430	4	10.7
HSS-220	内寸□125 内寸□150	□220					6	15.5 17.9
HSS-270	内寸□200	□270					10	27.0
HSS-320	内寸□250	□320					15	36.6
HSS-370	内寸□300	□370					20	45.0
HSS-420	内寸□350	□420					26	55.1

※寸法変更、扉の開閉方式等、ご希望に応じて調整承ります。

※「表面磁束密度」については、ご使用条件に応じて最適な設計をいたします。

※予告なしに型式・仕様など変更する場合があります。